

Serie INOX

Raccordi automatici in acciaio INOX AISI 316 L

Stainless steel AISI 316 L push-in fittings
Steckverschraubungen aus edelstahl AISI 316 L
Raccords instantanés en acier inoxydable AISI 316 L
Racordaje automático en acero inoxidable AISI 316 L
Conexões push-in em aço inox AISI 316 L



New

Serie 60000

Pag. 6.4

Raccordi a calzamento in acciaio INOX AISI 316 L

Stainless steel AISI 316 L push-on fittings
Nippelverschraubungen aus edelstahl AISI 316 L
Raccords à coiffe en acier inoxydable AISI 316 L
Racordaje rápido en acero inox AISI 316 L
Conexões push-on em aço inox AISI 316 L



New

Serie 61000

Pag. 6.14

Adattatori in acciaio INOX AISI 316 L

Stainless steel AISI 316 L threaded adaptors
Adapter in edelstahl AISI 316 L
Adaptateurs en acier inoxydable AISI 316 L
Accesorios en acero inox AISI 316 L
Adaptadores em aço inoxidável AISI 316 L



New

Serie 62000

Pag. 6.22

Multipresa in acciaio INOX AISI 316 L

Stainless steel AISI 316 L multisocket
Kupplungen aus edelstahl AISI 316 L
Coupleurs multisocket en acier inoxydable AISI 316 L
Multipresa en acero inox AISI 316 L
Conexão multisocket em aço inox AISI 316 L



Serie 63000

Pag. 6.30

Raccordi a funzione in acciaio INOX AISI 316 L

Stainless steel AISI 316 L function fittings
Funktionsverschraubungen aus edelstahl AISI 316 L
Raccords à fonctions en acier inox AISI 316 L
Racordaje a funciones en acero inox AISI 316 L
Conexões funcionais em aço inoxidável AISI 316 L



New

Serie 66000

Pag. 6.34

Raccordi a compressione in acciaio INOX AISI 316 L

Stainless steel AISI 316 L compression fittings
Klemmringverschraubungen aus edelstahl AISI 316 L
Raccords à bagues biconne en acier inox AISI 316 L
Racordaje a compresión en acero inox AISI 316 L
Conexões de compressão em aço inoxidável AISI 316 L



New

Serie 69000

Pag. 6.38

Minivalvole a sfera in acciaio INOX AISI 316 L

Miniballvalve in stainless steel AISI 316 L
Kugelhähne AISI 316 L
Mini robinet a boisseau spherique en acier inoxydable AISI 316 L
Miniválvulas a esfera en acero inox AISI 316 L
Mini-válvulas de esfera em aço inoxidável AISI 316 L



Serie Ghinox

Pag. 6.46

Serie AUTOMATION INOX

Valvole Elettropneumatiche e Manuali

Solenoid Valve and Manual Valve
Elektropneumatische Ventile und Manuell
Distributeurs Electropneumatiques et Manuel
Válvulas Electroneumáticas y Manual
Válvulas Electro-pneumáticas e Manual



Serie X1V

Pag. 17.13 - 17.47

Cilindri ISO 6432 e 15552

ISO 6432 and 15552 Cylinders
ISO 6432 und 15552 Zylinder
Vérins ISO 6432 et 15552
Cilindros ISO 6432 y 15552
Cilindros ISO 6432 e 15552



Serie MINI INOX, V and Accessories

Pag. 18.20 | 18.86 | 18.112

RACCORDI AUTOMATICI, A CALZAMENTO, A COMPRESSIONE, INNESTI RAPIDI, ADATTATORI, VALVOLE A SFERA, ELETTROVALVOLE E RACCORDI A FUNZIONE

PUSH-IN FITTINGS, PUSH-ON FITTINGS, COMPRESSION FITTINGS, QUICK COUPLINGS, ADAPTERS, BALL VALVE, SOLENOID VALVES AND FUNCTION FITTINGS

STECKVERSCHRAUBUNGEN, ARMATUREN, VERSCHRAUBUNGEN, SCHNELLKUPPLUNGEN, ADAPTER, MAGNETVENTILE, KUGELHÄHNE UND FUNKTIONSVERSCHRAUBUNGEN

RACCORDS INSTANTANÉS, À COIFFE, À BAGUES BICÔNE, COUPLEURS RAPIDES, ADAPTATEURS, DISTRIBUTEURS, ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE ET RACCORDS À FONCTIONS

RACORDAJE AUTOMÁTICO, RÁPIDO, A COMPRESIÓN, ENCHUFES RÁPIDOS, ELECTROVALVULAS, ACCESORIOS, VÁLVULAS Y RACORES A FUNCIONES

CONEXÕES PUSH-IN, PUSH-ON, COMPRESSÃO, ENGATES RÁPIDOS, ACESSÓRIOS, VÁLVULAS DE ESFERA, VÁLVULA SOLENÓIDE E CONEXÕES FUNCIONAIS

Serie INOX

INOX



La serie 62000 Aignep, completamente realizzati in Acciaio Inox 316L, costituiscono il completamento dell'offerta in termini di adattatori, riduzioni e componenti per realizzare al meglio le vostre applicazioni "INOX". Con prestazioni importanti in termini di pressioni (140 bar) e temperature (-110°C +300°C), sono realizzati in una ampia gamma base. Filettature BSPT, BSPP e Metrico.

Principali vantaggi

- Gamma completa
- Per tutti i fluidi e gli ambienti corrosivi
- Completamente in Acciaio Inox 316L
- Permanenza fluidi alimentari
- Silicon Free

Applicazioni

- Industria Agroalimentare
- Food & Beverage
- Industria Chimica, Petrolchimica e Farmaceutica
- Medica, Life&Sciences
- Inkjet, Inchiostri
- Vuoto

The 62000 serie are stainless steel AISI 316L threaded adaptors.

Large range of configurations: nipple, reductions, T, L, etc.

High performances in pressure (140 bar) and temperature (-110°C +300°C).

Threads BSPT, BSPP & Metric.

Main advantages

- Large range
- All fluids in aggressive environment
- Full stainless steel AISI 316L
- Food&Beverage compatible
- Silicon Free

Applications

- Dairy
- Food & Beverage
- Chemical, Petrolchemical, Pharmaceutical
- Medical, Life&Sciences
- Inkjet, Printing
- Vacuum

Die 62000 Serie sind Gewinde-Adapter aus Edelstahl AISI 316L.

Grosse Auswahl: Nippel, Reduktionen, T, L, etc.

Hohe Druck- (140 bar) und Temperaturbeständigkeit (-110°C +300°C).

Gewinde BSPT, BSPP und metrisch.

Hauptvorteile

- Grosses Sortiment
- Alle Medien in aggressiver Umgebung
- Komplett aus Edelstahl AISI 316L
- Lebensmittel & Getränke konform
- Silikonfrei

Anwendungen

- Milchprodukte
- Lebensmittel & Getränke
- Chemie, Petrochemie, Pharma
- Medizin, Life Sciences
- Inkjet, Druck
- Vakuum

La série 62000 sont des adaptateurs en acier inoxydable AISI 316L.

Large gamme et nombreuses configurations: mamelon, réduction, T, L, etc.

Performances élevées en pression (140 bar) et température (-110°C + 300°C).

Filetages BSPT, BSPP et métrique.

Principaux avantages

- Large gamme
- Tous fluides en milieu agressif
- Entièrement en acier inoxydable AISI 316L
- Compatible Alimentaire et boisson
- Sans Silicone

Applications

- Industrie Agroalimentaire
- Alimentaire et boissons
- Chimie, petrochimie, Pharmaceutique
- Médical, Life&Sciences
- Imprimerie
- Vide

La serie 62000 Aignep, completamente realizada en Acero Inox 316L, completa la oferta en términos de adaptadores, reducciones y componentes para realizar al máximo vuestras aplicaciones "INOX".

Con prestaciones importantes en términos de presión (140 bar) y temperatura (-110°C +300°C), son realizados en una amplia gama base.

Roscas BSPT, BSPP y Métricas.

Principales Ventajas

- Gama completa
- Para todos los fluidos y ambientes corrosivos
- Completamente en Acero Inox 316L
- Compatible con fluidos alimentarios
- Libre de silicona

Aplicaciones

- Industria Agroalimentaria
- Alimentos & Bebidas
- Industria Química, Petroquímica y Farmaceutica
- Medical, Life&Science
- Inyección de tinta, impresión
- Vacío

A série 62000 é feita em aço-inoxidável AISI 316L, e é constituída por itens complementares das séries em aço-inoxidável.

Esta série contém niples, adaptadores, reduções, Ts, L's e outros componentes para realizar aplicações das linhas de aço-inoxidável. Alta performance em pressões de até 140 bar e temperaturas entre -110°C +300°C.

Roscas BSPT, BSPP & Métrica.

Principais vantagens

- Grande range de itens
- Todos os fluidos em ambientes agressivos
- Totalmente fabricada em aço-inoxidável AISI 316L
- Compatível com Alimentos e Bebidas
- Livre de Silicone

Aplicação

- Aplicações Tradicionais
- Alimentos e Bebidas
- Química, Petroquímica, Farmacêutica
- Médica, Life&Sciences
- Impressoras, Jatos de tinta
- Vácuo

SERIE 62000

ADATTATORI IN ACCIAIO INOX AISI 316 L
 STAINLESS STEEL AISI 316L THREADED ADAPTORS
 ADAPTER IN EDELSTAHL AISI 316 L
 ADAPTATEURS EN ACIER INOXYDABLE AISI 316L
 ACCESORIOS EN ACERO INOX AISI 316 L
 ADAPTADORES EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L


CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS
 TECHNISCHE ANGABEN
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Norma di Riferimento

Reference standard
 Entspricht der Norm
 Norme de référence
 Normativa de referencia
 Norma de referència

1907/2006
REACH ✓

2011/65/CE
RoHS ✓

NSF/ANSI 169
NSF

PED
 2014/68/UE

SILICON
 FREE

M.O.C.A.
 1935/2004
 CE


Pressioni

Pressures
 Druckbereich
 Pressions
 Presiones
 Pressões

- **0.99 bar** (-0.099 MPa)
140 bar (14 MPa)


Temperature

Temperatures
 Temperatur
 Températures
 Temperaturas
 Temperaturas

- **110 °C**
+ 300 °C


Fluidi compatibili

Fluidi per Industria alimentare e chimica
 compatibili con i componenti del raccordo.

Fluids

Fluid for food and chemical industry compatible
 with fitting components.

Geeignete Medien

Medien für die Lebensmittel- und chemische
 Industrie, die beständig mit den Komponenten
 der Verschraubungen sind.

Fluides compatibles

Fluides alimentaires et chimiques compatibles
 avec les matériaux constituant les raccords.

Fluidos compatibles

Fluidos para industria alimentaria y química
 compatibles con los componentes del racor.

Fluidos compatíveis

Fluidos para Indústria alimentícia e química
 compatíveis com os componentes da conexão.


Filettatura
IT

Gas conica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.
 Gas cilindrica conforme ISO 228 Classe A.
 Metrica conforme ISO R/262.

Threads
GB

Tapered gas in conformity with ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.
 Parallel gas in conformity with ISO 228 Class A.
 Metric in conformity with ISO R/262.

Gewindearten
DE

Konisches Gewinde nach Norm ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.
 Zylindrisches Gewinde nach Norm ISO 228 Classe A.
 Metrisches Gewinde nach Norm ISO R/262.

Filetages
FR

Filetage conique conforme: ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.
 Filetage cylindrique conforme: ISO 228 Classe A.
 Filetage métrique conforme: ISO R/262.

Roscas
ES

Gas cónica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.
 Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A.
 Métrica conforme ISO R/262.


Roscas
PT

Gas conica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.
 Gas paralela conforme ISO 228 Classe A.
 Métrica conforme ISO R/262.

62000

NIPPLIO CONICO

NIPPLE (TAPER)
DOPPELNIPPEL KONISCH
MAMELON DOUBLE, CONIQUE
MACHÓN CÓNICO
NIPLE COM ROSCA CÔNICA




| Code | A | B | L | CH | Pack. |
|-------------------|-----|------|------|----|-------|
| 62000 00 44 02 00 | 1/8 | 7.5 | 19.5 | 11 | 10 |
| 62000 00 44 03 00 | 1/4 | 11 | 27 | 14 | 10 |
| 62000 00 44 04 00 | 3/8 | 11.5 | 28 | 17 | 10 |
| 62000 00 44 05 00 | 1/2 | 14 | 33.5 | 22 | 10 |
| 62000 00 44 07 00 | 3/4 | 16.5 | 40 | 27 | 10 |

62020

NIPPLIO DI RIDUZIONE CONICO

REDUCING NIPPLE (TAPER)
DOPPELNIPPEL KONISCH REDUZIERT
MAMELON DOUBLE INÉGAL, CONIQUE
MACHÓN CÓNICO DE REDUCCIÓN
NIPLE DE REDUÇÃO COM ROSCA CÔNICA




| Code | A | A1 | B | C | L | CH | Pack. |
|-------------------|-----|-----|------|------|------|----|-------|
| 62020 00 44 AT 00 | 1/8 | 1/4 | 7.5 | 11 | 23.5 | 14 | 10 |
| 62020 00 44 3W 00 | 1/8 | 3/8 | 7.5 | 11.5 | 24 | 17 | 10 |
| 62020 00 44 7W 00 | 1/4 | 3/8 | 11 | 11.5 | 27.5 | 17 | 10 |
| 62020 00 44 8W 00 | 1/4 | 1/2 | 11 | 14 | 30.5 | 22 | 10 |
| 62020 00 44 AC 00 | 3/8 | 1/2 | 11.5 | 14 | 31 | 22 | 10 |
| 62020 00 44 AH 00 | 1/2 | 3/4 | 14 | 16.5 | 37.5 | 27 | 10 |

62040

RIDUZIONE CONICA

REDUCER (TAPER)
REDUZIERUNG KONISCH
GROSSISSEUR MÂLE CONIQUE / FEMELLE CYLINDRIQUE
REDUCCIÓN CÓNICA MACHO - HEMBRA
REDUÇÃO COM ROSCA CÔNICA




| Code | A | A1 | B | L | CH | Pack. |
|-------------------|-----|-----|------|------|----|-------|
| 62040 00 44 AT 00 | 1/8 | 1/4 | 7.5 | 22 | 17 | 10 |
| 62040 00 44 7W 00 | 1/4 | 3/8 | 11 | 27 | 22 | 10 |
| 62040 00 44 8W 00 | 1/4 | 1/2 | 11 | 30 | 24 | 10 |
| 62040 00 44 AC 00 | 3/8 | 1/2 | 11.5 | 30.5 | 24 | 10 |
| 62040 00 44 AH 00 | 1/2 | 3/4 | 14 | 35 | 32 | 10 |

62080

RIDUZIONE CONICA

REDUCER (TAPER)
REDUZIERUNG KONISCH
RÉDUCTION MÂLE CONIQUE / FEMELLE CYLINDRIQUE
REDUCCIÓN CÓNICA
REDUÇÃO COM ROSCA CÔNICA




| Code | A | A1 | B | L | CH | Pack. |
|-------------------|-----|-----|------|------|----|-------|
| 62080 00 44 5W 00 | 1/4 | 1/8 | 11 | 16 | 14 | 10 |
| 62080 00 44 9W 00 | 3/8 | 1/8 | 11.5 | 16.5 | 17 | 10 |
| 62080 00 44 AA 00 | 3/8 | 1/4 | 11.5 | 16.5 | 17 | 10 |
| 62080 00 44 AE 00 | 1/2 | 1/4 | 14 | 19.5 | 22 | 10 |
| 62080 00 44 AF 00 | 1/2 | 3/8 | 14 | 19.5 | 22 | 10 |
| 62080 00 44 AM 00 | 3/4 | 1/2 | 16.5 | 23.5 | 27 | 10 |

62300

MANICOTTO

SLEEVE
MUFFE
MANCHON
MANGUITO HEMBRA
LUVÁ




| Code | A | L | CH | Pack. |
|-------------------|-----|----|----|-------|
| 62300 00 44 02 00 | 1/8 | 15 | 14 | 10 |
| 62300 00 44 03 00 | 1/4 | 22 | 17 | 10 |
| 62300 00 44 04 00 | 3/8 | 24 | 22 | 10 |
| 62300 00 44 05 00 | 1/2 | 30 | 27 | 10 |
| 62300 00 44 07 00 | 3/4 | 32 | 32 | 10 |

62310

MANICOTTO DI RIDUZIONE

REDUCING SLEEVE
MUFFE REDUZTIERT
MANCHON INÉGAL
MANGUITO HEMBRA DE REDUCCIÓN
LUVÁ DE REDUÇÃO




| Code | A | A1 | L | CH | Pack. |
|-------------------|-----|-----|------|----|-------|
| 62310 00 44 AT 00 | 1/8 | 1/4 | 19 | 17 | 10 |
| 62310 00 44 7W 00 | 1/4 | 3/8 | 23 | 22 | 10 |
| 62310 00 44 AC 00 | 3/8 | 1/2 | 27.5 | 24 | 10 |
| 62310 00 44 AH 00 | 1/2 | 3/4 | 30 | 30 | 10 |

62315

TAPPO MASCHIO CILINDRICO ESAGONO INCASSATO

MALE PLUG (PARALLEL) WITH EXAGON EMBEDDED
GEWINDESTOPFEN RUND MIT INNENSECHSKANT ZYLINDRISCH
BOUCHON, CYLINDRIQUE À 6 PANS CREUX
TAPÓN MACHO CILÍNDRICO HEXÁGONO INTERIOR CON TÓRICA (FKM)
TAMPÃO COM ROSCA PARALELA COM SEXTAVADO INTERNO



| Code | A | B | L | D | CH | Pack. |
|--------------|-----|----|------|-----|----|-------|
| 62315 00 005 | M5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 10 |
| 62315 00 011 | M7 | 5 | 7.5 | 9.5 | 3 | 10 |
| 62315 00 001 | 1/8 | 6 | 8.5 | 14 | 5 | 10 |
| 62315 00 002 | 1/4 | 8 | 11 | 18 | 6 | 10 |
| 62315 00 003 | 3/8 | 9 | 12.5 | 20 | 8 | 10 |
| 62315 00 004 | 1/2 | 10 | 13.5 | 25 | 10 | 10 |



Temperature


min max

- 15 °C + 190 °C

62320

TAPPO MASCHIO CILINDRICO

MALE PLUG (PARALLEL)
GEWINDESTOPFEN MIT SECHSKANT ZYLINDRISCH
BOUCHON, CYLINDRIQUE À 6 PANS MÂLE
TAPÓN MACHO CILÍNDRICO
TAMPÃO COM ROSCA PARALELA




| Code | A | B | L | CH | Pack. |
|-------------------|-----|-----|------|----|-------|
| 62320 00 44 02 00 | 1/8 | 6.5 | 10 | 14 | 10 |
| 62320 00 44 03 00 | 1/4 | 9 | 13 | 17 | 10 |
| 62320 00 44 04 00 | 3/8 | 9.5 | 13.5 | 19 | 10 |
| 62320 00 44 05 00 | 1/2 | 10 | 14.5 | 24 | 10 |
| 62320 00 44 07 00 | 3/4 | 11 | 16 | 30 | 10 |

62325

TAPPO MASCHIO CONICO DIN 906

MALE PLUG (TAPER) DIN 906
 GEWINDESTOPFEN KONISCH
 BOUCHON, CONIQUE À 6 PANS CREUX
 TAPÓN MACHO CÓNICO HEXÁGONO INTERIOR
 TAMPÃO COM ROSCA CÔNICA




| Code | A | B | H | CH | Pack. |
|-------------------|-----|-----|---|----|-------|
| 62325 00 44 02 00 | 1/8 | 7.5 | 5 | 5 | 10 |
| 62325 00 44 03 00 | 1/4 | 10 | 7 | 6 | 10 |
| 62325 00 44 04 00 | 3/8 | 11 | 7 | 8 | 10 |
| 62325 00 44 05 00 | 1/2 | 13 | 8 | 10 | 10 |

62340

PORTAGOMMA MASCHIO CONICO

MALE HOSE ADAPTER (TAPER)
 EINSCHRAUBTÜLLE FÜR SCHLAUCH KONISCH
 DOUILLE ANNELÉE, CONIQUE
 ESIPIGA MACHO CÓNICA
 ESIPIÃO COM ROSCA CÔNICA

New




| Code | A | A1 | B | C | L | CH | Pack. |
|-------------------|----|-----|------|------|------|----|-------|
| 62340 00 44 BS 00 | 6 | 1/8 | 19.5 | 7.5 | 32 | 11 | 10 |
| 62340 00 44 BZ 00 | 7 | 1/8 | 19.5 | 7.5 | 32 | 11 | 10 |
| 62340 00 44 BX 00 | 7 | 1/4 | 19.5 | 11 | 35.5 | 14 | 10 |
| 62340 00 44 BJ 00 | 8 | 1/4 | 19.5 | 11 | 35.5 | 14 | 10 |
| 62340 00 44 CB 00 | 9 | 1/4 | 19.5 | 11 | 35.5 | 14 | 10 |
| 62340 00 44 CC 00 | 9 | 3/8 | 19.5 | 11.5 | 36 | 17 | 10 |
| 62340 00 44 CE 00 | 10 | 1/8 | 19.5 | 7.5 | 32 | 12 | 10 |
| 62340 00 44 CF 00 | 10 | 1/4 | 19.5 | 11 | 35.5 | 14 | 10 |
| 62340 00 44 CG 00 | 10 | 3/8 | 19.5 | 11.5 | 36 | 17 | 10 |
| 62340 00 44 CH 00 | 10 | 1/2 | 19.5 | 14 | 39 | 22 | 10 |
| 62340 00 44 CI 00 | 12 | 1/4 | 19.5 | 11 | 35.5 | 14 | 10 |
| 62340 00 44 CL 00 | 12 | 3/8 | 19.5 | 11.5 | 36 | 17 | 10 |
| 62340 00 44 CM 00 | 12 | 1/2 | 19.5 | 14 | 39 | 22 | 10 |
| 62340 00 44 CN 00 | 14 | 3/8 | 19.5 | 11.5 | 36 | 17 | 10 |
| 62340 00 44 DB 00 | 14 | 1/2 | 19.5 | 14 | 39 | 22 | 10 |
| 62340 00 44 CR 00 | 16 | 1/2 | 19.5 | 14 | 39 | 22 | 10 |
| 62340 00 44 CZ 00 | 18 | 1/2 | 19.5 | 14 | 39 | 22 | 10 |
| 62340 00 44 CX 00 | 18 | 3/4 | 19.5 | 16.5 | 43.5 | 27 | 10 |
| 62340 00 44 CJ 00 | 20 | 1/2 | 19.5 | 14 | 39 | 22 | 10 |
| 62340 00 44 DH 00 | 20 | 3/4 | 19.5 | 13.5 | 40 | 27 | 10 |

62355

RACCORDO A L PORTAGOMMA MASCHIO

MALE HOSE ADAPTER ELBOW
 WINKELSCHLAUCHTÜLLE AUSSENGEW.
 DOUILLE ANNELÉE COUDÉE
 ESIPIGA A L MACHO
 ESIPIÃO EM "L" COM ROSCA MACHO




| Code | A | A1 | B | C | D | CH | Pack. |
|-------------------|---|-----|-----|----|------|----|-------|
| 62355 00 44 BS 00 | 6 | 1/8 | 7.5 | 18 | 13.2 | 10 | 10 |
| 62355 00 44 BT 00 | 6 | 1/4 | 11 | 24 | 13.2 | 12 | 10 |
| 62355 00 44 BZ 00 | 7 | 1/8 | 7.5 | 18 | 13.2 | 10 | 10 |
| 62355 00 44 BX 00 | 7 | 1/4 | 11 | 24 | 13.2 | 12 | 10 |
| 62355 00 44 CB 00 | 9 | 1/4 | 11 | 24 | 13.2 | 12 | 10 |

62360

RACCORDO DI ATTRAVERSAMENTO

BULKHEAD CONNECTOR
 SCHOTTVERSCHRAUBUNG
 TRAVERSÉE DE CLOISON
 RACOR PASATABIQUES
 CONEXÃO PASSA-MURO




| Code | A | M | C | D | E | CH1 | CH2 | Pack. |
|--------------|-----|---------|------|----|---|-----|-----|-------|
| 62360 000 02 | 1/8 | M16x1.5 | 9 | 14 | 4 | 22 | 19 | 10 |
| 62360 000 03 | 1/4 | M20x1.5 | 15 | 21 | 4 | 27 | 24 | 10 |
| 62360 000 04 | 3/8 | M26x1.5 | 14 | 21 | 5 | 32 | 30 | 10 |
| 62360 000 05 | 1/2 | M28x1.5 | 20 | 27 | 6 | 36 | 32 | 10 |
| 62360 000 06 | 3/4 | M34x2 | 22.5 | 30 | 6 | 41 | 41 | 10 |
| 62360 000 07 | 1" | M42x4 | 24.5 | 34 | 8 | 50 | 46 | 10 |

62400

RACCORDO A T FEMMINA

FEMALE TEE
T-VERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE
TÉ FEMELLE
RACOR A T HEMBRA
CONEXÃO EM "T" COM ROSCAS FÊMEAS




| Code | A | B | C | L1 | L2 | CH | Pack. |
|-------------------|-----|-----|------|----|------|----|-------|
| 62400 00 44 02 00 | 1/8 | 8.5 | 13 | 37 | 18.5 | 12 | 10 |
| 62400 00 44 03 00 | 1/4 | 11 | 16.5 | 49 | 24.5 | 12 | 10 |
| 62400 00 44 04 00 | 3/8 | 12 | 20.5 | 54 | 29 | 15 | 10 |
| 62400 00 44 05 00 | 1/2 | 15 | 25.5 | 64 | 34 | 20 | 10 |

62420

RACCORDO A T FEMMINA CENTRALE

CENTRE LEG FEMALE TEE
T-VERSCHRAUBUNG INNENGEW. MITTIG
TÉ ÉGAL MÂLE, CENTRE FEMELLE
RACOR A T HEMBRA CENTRAL
CONEXÃO EM "T" COM ROSCA FÊMEA CENTRAL




| Code | A | B | B1 | C | L1 | L2 | L3 | CH | Pack. |
|-------------------|-----|------|-----|------|----|------|------|----|-------|
| 62420 00 44 02 00 | 1/8 | 7.5 | 8.5 | 13 | 36 | 18.5 | 18 | 12 | 10 |
| 62420 00 44 03 00 | 1/4 | 11 | 11 | 16.5 | 46 | 24.5 | 23 | 12 | 10 |
| 62420 00 44 04 00 | 3/8 | 11.5 | 12 | 20.5 | 51 | 29 | 25.5 | 15 | 10 |
| 62420 00 44 05 00 | 1/2 | 14 | 15 | 25.5 | 59 | 34 | 29.5 | 20 | 10 |

62430

RACCORDO A T FEMMINA LATERALE

OFF SET FEMALE TEE
T-VERSCHRAUBUNG INNENGEW. SEITLICH
TÉ ÉGAL MÂLE, EN BOUT FEMELLE
RACOR A T HEMBRA LATERAL
CONEXÃO EM "T" COM ROSCA FÊMEA LATERAL




| Code | A | B | B1 | C | L1 | L2 | L3 | CH | Pack. |
|-------------------|-----|------|-----|------|------|------|------|----|-------|
| 62430 00 44 02 00 | 1/8 | 7.5 | 8.5 | 13 | 36.5 | 18 | 18 | 12 | 10 |
| 62430 00 44 03 00 | 1/4 | 11 | 11 | 16.5 | 47.5 | 23 | 23 | 12 | 10 |
| 62430 00 44 04 00 | 3/8 | 11.5 | 12 | 20.5 | 52.5 | 27.5 | 25.5 | 15 | 10 |
| 62430 00 44 05 00 | 1/2 | 14 | 15 | 25.5 | 61.5 | 31.5 | 29.5 | 20 | 10 |

62440

RACCORDO A T MASCHIO CENTRALE

CENTRE LEG MALE TEE
T-VERSCHRAUBUNG MIT INNEN/AUSSENGEWINDE
TÉ À PIQUAGE MÂLE CENTRAL
RACOR A T MACHO CENTRAL
CONEXÃO EM "T" COM ROSCA CENTRAL MACHO



| Code | A | B | B1 | C | L1 | L2 | CH | Pack. |
|-------------------|-----|------|-----|------|----|------|----|-------|
| 62440 00 44 02 00 | 1/8 | 7.5 | 8.5 | 13 | 37 | 17.5 | 12 | 10 |
| 62440 00 44 03 00 | 1/4 | 11 | 11 | 16.5 | 49 | 23 | 12 | 10 |
| 62440 00 44 04 00 | 3/8 | 11.5 | 12 | 20.5 | 54 | 27.5 | 15 | 10 |
| 62440 00 44 05 00 | 1/2 | 14 | 15 | 25.2 | 64 | 31.5 | 20 | 10 |


62450

RACCORDO A T MASCHIO LATERALE

OFF SET MALE TEE
 L-VERSCHRAUBUNG MIT INNEN/AUSSENGEWINDE
 TÊ À PIQUAGE MÂLE LATÉRAL
 RACOR A T MACHO LATERAL
 CONEXÃO EM "T" COM ROSCA LATERAL MACHO



COMPONENT



| Code | A | B | B1 | C | L1 | L2 | CH | Pack. |
|-------------------|-----|------|-----|------|------|------|----|-------|
| 62450 00 44 02 00 | 1/8 | 7.5 | 8.5 | 13 | 36 | 18.5 | 12 | 10 |
| 62450 00 44 03 00 | 1/4 | 11 | 11 | 16.5 | 47.5 | 24.5 | 12 | 10 |
| 62450 00 44 04 00 | 3/8 | 11.5 | 12 | 20.5 | 52.5 | 29 | 15 | 10 |
| 62450 00 44 05 00 | 1/2 | 14 | 15 | 25.2 | 61.5 | 34 | 20 | 10 |


62500

RACCORDO A L MASCHIO

MALE ELBOW
 WINKELVERSCHRAUBUNG AUSSENGEW
 EQUERRE MÂLE
 RACOR A L MACHO
 CONEXÃO EM "L" COM ROSCA MACHO



COMPONENT



| Code | A | B | L | CH | Pack. |
|-------------------|-----|------|------|----|-------|
| 62500 00 44 02 00 | 1/8 | 7.5 | 18 | 10 | 10 |
| 62500 00 44 03 00 | 1/4 | 11 | 24 | 12 | 10 |
| 62500 00 44 04 00 | 3/8 | 11.5 | 27 | 15 | 10 |
| 62500 00 44 05 00 | 1/2 | 14 | 29.5 | 20 | 10 |


62510

RACCORDO A L FEMMINA

FEMALE ELBOW
 WINKELVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE
 EQUERRE FEMELLE
 RACOR A L HEMBRA
 CONEXÃO EM "L" COM ROSCAS FÊMEAS



COMPONENT



| Code | A | C | B | L | CH | Pack. |
|-------------------|-----|------|-----|------|----|-------|
| 62510 00 44 02 00 | 1/8 | 13 | 8.5 | 21 | 10 | 10 |
| 62510 00 44 03 00 | 1/4 | 16.5 | 11 | 25.5 | 12 | 10 |
| 62510 00 44 04 00 | 3/8 | 20.5 | 12 | 28 | 15 | 10 |
| 62510 00 44 05 00 | 1/2 | 25.5 | 15 | 32 | 20 | 10 |


62520

RACCORDO A L MASCHIO FEMMINA

MALE-FEMALE ELBOW
 WINKELVERSCHRAUBUNG MIT INNEN/AUSSENGEWINDE
 EQUERRE MÂLE / FEMELLE
 RACOR A L MACHO-HEMBRA
 CONEXÃO EM "L" MACHO-FÊMEA



COMPONENT




| Code | A | B | B1 | C | L1 | L2 | CH | Pack. |
|-------------------|-----|------|-----|------|------|------|----|-------|
| 62520 00 44 02 00 | 1/8 | 7.5 | 8.5 | 13 | 18 | 21 | 10 | 10 |
| 62520 00 44 03 00 | 1/4 | 11 | 11 | 16.5 | 24 | 25.5 | 12 | 10 |
| 62520 00 44 04 00 | 3/8 | 11.5 | 12 | 20.5 | 27 | 28 | 15 | 10 |
| 62520 00 44 05 00 | 1/2 | 14 | 15 | 25.5 | 29.5 | 32 | 20 | 10 |

62540

SILENZIATORE

SILENCER
SCHALLDÄMPFER
SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT
SILENCIADOR
SILENCIADOR



| Code | A | F | H | CH | dB* | Pack. |
|--------------|-----|----|----|----|-----|-------|
| 62540 00 001 | 1/8 | 8 | 15 | 14 | 73 | 10 |
| 62540 00 002 | 1/4 | 8 | 15 | 17 | 74 | 10 |
| 62540 00 003 | 3/8 | 10 | 18 | 22 | 86 | 10 |
| 62540 00 004 | 1/2 | 12 | 22 | 27 | 80 | 10 |

| | min | max |
|---|---------|----------|
| Temperature | - 20 °C | + 300 °C |
| Pressure | 10 bar | |
| Soglia di filtrazione - Filtration threshold - Filterfeinheit Capacité de filtration - Grado de filtración - Limite de filtragem | 70 µm | |

dB* Livello di rumore in (dB) a 6 bar - Noise level in (dB) at 6 bar
Geräuschpegel (dB) bei 6 bar - Niveau sonore (dB) à 6 bar
Nível de ruído em (dB) a 6 bar - Nivel de ruído em (dB) a 6 bar


62600

RACCORDO A Y 90° MASCHIO CENTRALE

CENTRAL MALE Y 90°
Y-VERSCHRAUBUNG 90° AUSSEN-/INNENGEW.
Y ÉGAL À 90° MALE AU CENTRE
RACOR A Y 90° MACHO CENTRAL
CONEXÕES EM "Y" 90° ROSCA MACHO CENTRAL



| Code | A | B | B1 | L | CH | Pack. |
|-------------------|-----|------|------|----|----|-------|
| 62600 00 44 03 00 | 1/4 | 11 | 11 | 37 | 17 | 10 |
| 62600 00 44 04 00 | 3/8 | 11.5 | 12.5 | 46 | 22 | 10 |
| 62600 00 44 05 00 | 1/2 | 14 | 16.5 | 58 | 26 | 10 |



62610

RACCORDO A Y 90° FEMMINA

FEMALE Y 90°
Y-VERSCHRAUBUNG 90° INNENGEW.
Y ÉGAL FEMELLE
RACOR A Y 90° HEMBRA
CONEXÃO EM "Y" COM ROSCA FÊMEA



| Code | A | B | L | CH | Pack. |
|-------------------|-----|----|----|----|-------|
| 62610 00 44 03 00 | 1/4 | 11 | 37 | 17 | 10 |
| 62610 00 44 04 00 | 3/8 | 11 | 46 | 22 | 10 |
| 62610 00 44 05 00 | 1/2 | 14 | 58 | 26 | 10 |

